



INTERAKTIVNÍ DISPLEJ
Avtek Touchscreen 6 Connect 65



Avtek TouchScreen 6 Connect je novou verzí modelů TS 5 Connect. Operační systém založený na Androidu 9.0 nabízí rychlejší dotykové ovládání a kapacita paměti RAM a ROM nabízí více užitečných aplikací vč. možnosti rozšiřování o své aplikace. Dotyková technologie se sníženou mezerou mezi sklem a panelem umožňuje co nejpřirozenější psaní, rozpoznávání tloušťky pera nabízí psaní ve dvou barvách současně. Ochranu očí zajišťuje integrovaný světelný senzor a je vhodný pro všechny světelné podmínky. Možnosti připojení rozšiřuje víceúčelový konektor USB-C pro přenos videa, zvuku a dotyku, bezdrátového připojení podporuje Miracast a AirPlay!



PODROBNOSTI O OBRAZOVCE	
úhlopříčka	65"
rozlíšení	4K/UHD (3840 x 2160)
zobrazovací plocha	1428,48 mm x 803,52 mm
velikost pixelu (rozteč)	0,372 mm x 0,372 mm
podsvícení	Přímá LED
doba odezvy	8 ms
obnovovací frekvence	60 HZ pro 4K / UHD (3840 x 2160)
zobrazení barev	1,07 miliardy (10 bitů)
jas (typický)	380 cd/m ²
pozorovací úhel	178°
kontrast (typický)	4000:1
životnost	50 000 hodin
ochranné sklo	3 mm tvrzené matné sklo s úrovní 7 Mohs standardu
DOTYKOVÉ SPECIFIKACE	
Technologie	Infračervený přenos (IR)
dotykový nástroj	Prst, kryt prstu rukavicí, neprůhledné předměty
Min. velikost objektu	3 mm
Počet dotykových bodů	20
dotykové rozlišení	32768 x 32768 bodů
doba odezvy	< 7 ms
přesnost	1 mm
prostor mezi panelem a ochranným sklem	Nulové lepení, 1 mm
podporované platformy	Windows 10, 8, 7, XP Linux / Mac / Android / Chrome
VSTUPY/VÝSTUPY	
HDMI v	3x HDMI 2.0 (4K při 60 Hz)
VGA v	1
Zvukové porty	1x vstup / 1x výstup
Porty USB	3x USB 2.0
Dotykové ovládání USB	2
RS232	1
LAN (RJ45)	2 sdílený port (pro OPS a Android)
Počítačový slot OPS	Ano (podporuje 4K@60Hz)
S/PDIF	1
vestavěné reproduktory	2x 16 W

SPECIFIKACE MODULŮ ANDROID	
Verze operačního systému	9.0
Rozlišení operačního systému	4K
procesor	4x A73
GPU	Mali G52
RAM	4 GB
ROM.	32 GB
PODROBNOSTI O SOFTWARE	
Jazyk OSD systému Android	Chorvatština, čeština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, maďarština, litevština, angličtina
poznámky ke všem zdrojům	Ano, dva režimy
současné dvoubarevné psaní	Ano
aplikace pro bezdrátové sdílení obrazu s podporou Miracast a AirPlay	Ano
vestavěné systémy odezvy	Ano
rychlá podpora rukopisu systému Windows	Ano
software Windows kompatibilní s vestavěným nástrojem pro anotace	Ano, Note
FYZIKÁLNÍ SPECIFIKACE	
tlačítka na přední straně	1 přední tlačítko / hlavní vypínač napájení
dimenze	1489 x 897 x 87 mm
rozměry balení	1656 x 1050 x 204 mm
hmotnost	38 kg
hrubá hmotnost	49 kg
Standard VESA	600 x 400
součástí balení je nástěnný držák	Ano
požadavky na napájení	100 - 240 V střídavý proud / 50 - 60 Hz 3,5 A
spotřeba energie	0,5 W (pohotovostní) / 190 W (standardní spotřeba) / 450 W (maximální teoretická spotřeba)
hladina hluku	<25 dB
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ	
provozní teplota	0 °C až 40 °C
provozní vlhkost	10% až 90%
skladovací teplota	-20 °C až 60 °C
skladovací vlhkost	10% až 90%
nadmořská výška	Max.. 5000 m.a.s.l.
jiný	
diagnostické nástroje pro rychlou podporu	Ano
záruka	3 roky (2 roky pro LCD panel) Záruka se může lišit v závislosti na oblasti. Další informace vám vyžádá místní prodejce.
příslušenství v ceně	Modul WiFi/Bluetooth, dálkový ovladač s bateriemi, napájecí kabel (3 m), kabel USB (5 m), kabel HDMI (3 m), stylus (2 ks), USB konektor, flashdrive se softwarem



